

EXTINTOR 150 LIBRAS TIPO ABC

DIMENSIONES

MODELO	15 0 Libras
ALTURA CILINDRO	90 cm
DIAMETRO	55 cm
PESO CARGADO	125 kg
ALCANCE DE LA DESCARGA	13 mt
MATERIAL DE LA LAMINA	Cold Roll 16
MANGUERA DE DESCARGA	SI



DESCRIPCION:

Extintor de 150 libras con polvo químico seco ABC

USOS:

Extintor de incendios marca **INCOLDEXT** cargado con polvo químico seco **ABC** multipropósito a base de Fosfato monoamónico, fluidizado y siliconizado, de gran capacidad de extinción, para incendios de clase **A** (Madera, Papel, Textiles etc.), **B** (Derivados del Petróleo), **C** (Equipos Eléctricos). capacidad 45.000 g (150 libras) presurizado con Nitrógeno a 240 psi. Cilindro de lámina CR 16 bajo la norma técnica colombiana NTC 652:6. Válvula importado. Manómetro indicador de presión, manguera acoplada de descarga, negra o bicolor. Etiqueta de instrucciones legibles y con pictogramas.

ESPECIFICACIONES:

PRESION DE PRUEBA: 500 PSI

PRESION DE SERVICIO: 240 PSI

VALVULA: Válvula en bronce cromada

MANOMETRO: Manómetro de 240 PSI importado

CILINDRO: Color Amarillo

MANGUERA: Manguera de descarga 3/4" * 4 mt

POLVO QUIMICO SECO: Polvo Químico Seco ABC a base de fosfato monoamónico.

GARANTIAS:

1 AÑO POR EL AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO

5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION