

EXTINTOR 2.5 GI DE AGUA A PRESION EN LAMINA

DIMENSIONES

MODELO	2.5 GI
ALTURA CILINDRO	48.5 cm
DIAMETRO	17 cm
PESO CARGADO	10.3 kg
ALCANCE DE LA DESCARGA	1.5 a 6 .5 mt
MATERIAL DE LA LAMINA	Lamina Cr 16
MANGUERA DE DESCARGA	SI



DESCRIPCION:

Extintor de agua a presión de 2.5 galones en lamina

USOS:

Extintor de incendios marca INCOLDEXT cargado con agua a presión de gran capacidad de extinción, para incendios de clase A (Papel, madera, textiles), capacidad 2.5 gl, presurizado con Nitrógeno a 125 psi. Cilindro lamina Cr 16. Válvula en bronce estampado. Manómetro indicador de presión, manguera acoplada de descarga. Etiqueta de instrucciones legibles y con pictogramas.

ESPECIFICACIONES:

PRESION DE PRUEBA: 375 PSI
PRESION DE SERVICIO: 125 PSI
VALVULA: Válvula 30 milímetros importada
MANOMETRO: Manómetro de 125 PSI importado
CILINDRO: Color verde en lamina
MANGUERA: Manguera de descarga.
AGENTE : Agua a presión
GARANTIAS:

1 AÑO POR EL AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION

INCLUYE SOPORTE Y SEÑALIZACION