

EXTINTOR DE AGUA WATER MIST

EXCLUSIVO DE AMEREX!
Manufacturado y Probado por los
Estándares ANSI/UL
AMEREX es una Firma Registrada por
ISO 9001-2000

AMISTOSO AL MEDIO AMBIENTE

- No ODP (Potencial de Depreciación de la capa de el Ozono (Ozone layer))
- No tiene restricciones ninguna de EPA (Environmental Protection Agency)
- No ocasiona problemas de calentamiento global
- Construcción no magnética

LIMPIO

- No es tóxico
- No ocasiona ningún problema respiratorio
- Agente extintor de agua des-ionizada
- Cilindro exclusivo soldado y libre de abolladuras
- Acabado de Pintura blanca – antiséptico (fácil de limpiar por fuera y por dentro)
- No deja residuos polvorosos

AMISTOSO AL USUARIO

- La varilla provee seguridad al operador
- Máxima visibilidad durante la descarga
- No provoca conductividad de electricidad al operador
- No produce choque térmico ni estático
- Mínimo entrenamiento necesario – muy fácil de usar
- El agente mas barato en el mercado
- Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura -40° F a 120° F)

ROCIO DE AGUA

ALAMACENADOS PRESURIZADOS



Modelo 270NM

Modelo 272NM

No-Magnetizado



**APROBADO POR UL 711
PARA FUEGO CLASE C**

El extintor de **ROCIO DE AGUA** o **WATERMIST** es lo último inventado para fuegos de Clase A especialmente donde existan riesgos potenciales de Clase C. La Neblina fina de la boquilla provee seguridad contra choque eléctrico, aumenta las características de enfriamiento y mojado de el agente y reduce la dispersión de los materiales incendiados.

Sin temor alguno a equivocarnos, es el mejor extintor para hospitales, bibliotecas, bancos y oficinas con libros y documentos valiosos, instalaciones de telecomunicaciones y “cuartos limpios” de instalaciones y manufactura, etc., Los extintores de Rocio de Agua (Water Mist) de AMEREX son mucho más fáciles de usar, menos costosos de mantener y dar servicio que muchas de las alternativas ofrecidas por el Halón.

**OPCIONAL TENEMOS EL PASADOR DE HALAR Y EL
SOPORTADOR NO-MAGNETICO DISPONIBLES
PARA APLICACIONES NOMAGNET CAS**

PN: 06901 (Pasador)

PN: 14315 (Ajustador de Pared)

LISTADO BAJO UL. – 6 AÑOS DE GARANTIA

Especificación	VAPOR DE AGUA	
Aplicación	Manguera y tubo	
Agente	AGUA DESIONIZADA	
Número de modelo	B270	B272
Calificación U/L	2A:C	
Capacidad (gal.)	1.8	2.5
Peso de envío (libras) (vacío)	7	8
Altura de extintor (in.)	18 ½	24 ½
Altura con tubo y varilla [Instalado en Clips] (in.)	24 ½	27 ½
Ancho con tubo y varilla [Instalado en Clips] (in.)	11	11
Profundidad (ø - en.)	7	7
Gama (ft.)	10-12	
Tiempo de descarga (seg.)	72	80
Soporte estándar	Pared	