INCOLDEXT®
INGENIERÍA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Protek
Fire Fighting Equipment

MONITOR INDUSTRIAL - Ref 611

1. O El recubrimiento en polvo produce un acabado resistente a la corrosión.
2. Componentes principales fabricados con aleación de latón (UNS C83600, ASTM B62) para una vida útil duradera
3. Compatible con la amplia gama de boquillas de monitorización de agua y espuma autoeductoras de Protek para diversas aplicaciones
4. Los cojinetes de doble hilera de acero inoxidable en las juntas del monitor garantizan movimientos suaves incluso cuando el monitor está bajo presión.
5. Bloqueo de fricción positiva con perilla de latón para recorrido horizontal para mantener la posición deseada
6. Bridas opcionales: ANSI, ASA, DIN o ISO
7. Cada monitor tiene un número exclusivo para facilitar la identificación y realizar un seguimiento de la fecha de fabricación y el período de garantía efectivo.
8. Certificado por FM

• Construcción de latón fundido resistente a la corrosión, ideal para entornos marinos, marinos, industriales y otros ambientes corrosivos.
• Caudal lejano completo en canal de 3" de hasta 1250 GPM (4800 LPM)
• Rotación completa de 360º
• Recorrido vertical de 140º desde 85º arriba y 55º abajo horizontal
• El desplazamiento vertical se controla mediante volante con engranaje helicoidal recorrido horizontal y vertical para mantener la posición deseada
• El engranaje helicoidal completamente cerrado está protegido de los elementos
• Rodamientos de bolas de acero inoxidable de doble hilera en todas las juntas rotacionales
• Diseño compacto y perfil bajo
• Monitor resistente, liviano y de flujo eficiente con alta confiabilidad y mantenimiento mínimo
• Compatible con la diversa gama de boquillas monitoras de agua y de llama autoeductoras de Protek
• Aprobado por FM

Máx. GPM (LPM)		1250 (4800)		
Intel	**Tamaño**	3″	4″	3″
	Type	Brida		Female Thread
Salida		2-1/2″		
Control		Volante único		
Material		Latón		
Finalizar		Recubrimiento en polvo		
Rotación		140° Vertical		
		360° Rotación		
Peso		56 Lbs. (26Kg)		
Certificación		FM		

823-BC
Monitor Nozzle

887-BC
Self-EductingNozzle

848-BC
Monitor Nozzle

119-BC
StreamShaper

www.incoldext.com ventas@incoldext.com +57 324 5568362 @Incoldext
AC. 6 #31C-55, Bogotá, Colombia CP. 111611 (+57) 601 351 7777