

## EXTINTORES CON RUEDAS - NOVEC 1230™

### Fluido de protección contra incendios 3MTM NOVEC 1230TM

Este agente extintor tiene una capacidad de calentamiento global de 1 y una vida atmosférica de tan solo cinco días, lo que lo convierte en una opción sostenible a largo plazo, con el mayor margen de seguridad de todos los agentes limpios del mercado.

### CARACTERÍSTICAS

- Agente limpiador 3M™ Novec™ 1230 no perjudicial con el medio ambiente (0 ODP - 1 GWP)
- Válvula de accionamiento de latón cromado
- Conjunto de cilindro, carrito y soporte de manguera de acero resistente
- Cilindros DOT/TC
- Anilla Lunette para gancho de remolque
- Manómetro protegido por un protector de manómetro de acero inoxidable
- Etiqueta UL/ULC con código QR
- Pictograma grande de instrucciones
- Temperatura de funcionamiento: -De 40 ° a +120 ° °F.
- 6 años de garantía

#### SE AJUSTA A LAS NORMAS DE ENSAYO:

CAN/ULC-S566 - UL 2129 Y  
CAN/ULC-S508 - UL 711



775

ESPECIFICACIONES	3M™ Novec 1230™
NÚMERO DE MODELO	775
TIPO DE AGENTE	NOVEC 1230
CLASIFICACIÓN UL Y ULC	3A-80BC
CAPACIDAD (LBS. / KG)	150
ENVÍO WT. (LBS. / KG)	395
ALTURA (IN.)	61
ANCHO (IN.)	29
PROFUNDIDAD (IN.)	42
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	22
CILINDRO	PUNTO 4BW240
ALCANCE DE DESCARGA (PIES)	30
LONGITUD DE LA MANGUERA (PIES)	40
DIÁMETRO DE LA MANGUERA (IN.)	1,0
RUEDAS [SEMI-NEU] (IN.)	16 X 4
APROBADO POR LA USCG	SÍ



www.incoldext.com



ventas@incoldext.com



+57 313856080



@Incoldext