

## EXTINTORES CON RUEDAS - POLVO QUIMICO ABC Y PURPLE K



495

488

497

490

### CARACTERÍSTICAS

- Racores de latón
- Válvulas de apertura rápida
- Válvula de descarga giratoria
- Válvula de latón cromado en los modelos de 125 lb
- Asas integradas de elevación en los modelos de 125 lb
- Cilindro de acero resistente, carrito, soporte para mangueras
- Cilindros DOT/TC
- Etiqueta UL/ULC con código QR
- Pictograma grande de instrucciones
- Tapón de llenado de latón cromado en los modelos de 125 lb
- Gran abertura de llenado en los modelos de 125 lb
- Fijaciones de acero inoxidable
- Protector de calibre de acero inoxidable en los modelos de 125 lb
- 6 años de garantía

### 50 y 125 lb. Polvo químico ABC y PURPLE K

Estos extintores industriales presurizados están disponibles en dos tamaños y con dos opciones químicas. El diseño del carrito de estos extintores proporciona una protección para el cilindro de agente, así como una plataforma bien equilibrada para el transporte y el funcionamiento. Su anchura reducida y sus ruedas semineumáticas, de fácil desplazamiento, permiten que una sola persona se desplace por pasillos estrechos, portales y espacios reducidos. El producto químico y la presión se sellan dentro del cilindro, que queda listo para su accionamiento instantáneo y siempre protegido de la contaminación. Los extintores con ruedas presurizados son rentables y fáciles de mantener y revisar.

ESPECIFICACIONES	50 LB. POLVO QUÍMICO		125/150 LB. POLVO QUÍMICO	
	495	497	488	490
NÚMERO DE MODELO	495	497	488	490
TIPO DE AGENTE	ABC	PURPLE K	ABC	PURPLE K
CLASIFICACIÓN UL Y ULC	20A-160BC	160BC	30A-240BC	320BC
CAPACIDAD (LBS. / KG)	50 / 22,68		125 / 56,7	
ENVÍO WT. (LBS. / KG)	174 / 78,88		344 / 155,95	
ALTURA (IN. / CM)	46 / 116,84		53,5 / 136,0	
ANCHO (IN. / CM)	21.5 / 54.61		28 / 71.12	
PROFUNDIDAD (IN. / CM)	24 / 60,96		40 / 101,6	
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	35	33	49	52
CILINDRO	PUNTO 4BW240	PUNTO 4BW240	PUNTO 4BW240	PUNTO 4BW240
ALCANCE DE DESCARGA (PIES / M)	25-35 / 7,62 - 10,66		30-40 / 9,1-12,2	
T.º DE FUNCIONAMIENTO (F / C)	-40º A +120º / -40º A +49º		-65º A 120º / -54º A +49º	
LONGITUD DE LA MANGUERA (PIES / M)	25 / 7,62		50 / 15,2	
DIÁMETRO DE LA MANGUERA (IN. / CM)	.50 / 1,27		.75 / 1,90	
RUEDAS [SEMI-NEU] (IN. / CM)	12,5 X 3,5 / 31,75 X 8,89		16 X 4 / 40,64 X 10,16	
APROBADO POR LA USCG	Sí			

#### SE AJUSTA A LAS NORMAS DE ENSAYO:

CAN/ULC-S504 - UL 299 Y  
CAN/ULC-S508 - UL 711