

## EXTINTORES CON RUEDAS - SERIE Z DE ALTAS PRESTACIONES



756



758



759

### CARACTERÍSTICAS

- Proceso patentado de pintura anticorrosiva
- Asas integradas de elevación para carga y posicionamiento a bordo
- El diseño del carrito protege del suelo el cilindro del agente y la manguera
- Válvula de bola de cierre de latón cromado con empuñadura de pistola giratoria
- Boca de llenado independiente de 3" con tapón de latón cromado
- Manguera de 1" x 50' reparable en campo construida con acoplamientos de latón
- Llenado completo independientemente del tipo de producto químico utilizado, sin tamaños de llenado "nominales"
- Manómetro grande y fácil de leer con protector de acero inoxidable
- Ruedas de gran anchura de 36" x 6" para facilitar el desplazamiento
- 12 años de garantía

#### SE AJUSTA A LAS NORMAS DE ENSAYO:

CAN/ULC-S504 - UL 299 Y  
CAN/ULC-S508 - UL 711

### EXTINTOR DE ALTAS PRESTACIONES por 125 y 250 lb. Polvo químico ABC y PURPLE K

Al igual que nuestros extintores portátiles, los extintores sobre ruedas de altas prestaciones de la serie Z ofrecen una mayor fiabilidad, mayor resistencia a la corrosión y unos costes asequibles de mantenimiento.

| ESPECIFICACIONES  | POLVO QUÍMICO              |              |                         |
|---|----------------------------|--------------|-------------------------|
| NÚMERO DE MODELO  | 756                        | 758          | 759                     |
| TIPO DE AGENTE  | ABC                        | PURPLE K     | PURPLE K                |
| CLASIFICACIÓN UL Y ULC  | 40A-160BC                  | 160BC        | 120BC                   |
| CAPACIDAD (LBS. / KG)   | 250 / 113,4                |              | 125 / 56,07             |
| ENVÍO WT. (LBS. / KG)   | 775 / 351,3                |              | 400 / 181,4             |
| ALTURA (IN. / CM)   | 60 / 152,4                 |              | 53,5 / 135,9            |
| ANCHO (IN. / CM)  | 37 / 93,8                  |              | 34 / 86,3               |
| PROFUNDIDAD (IN. / CM)  | 44 / 111,6                 |              | 38,5 / 97,8             |
| TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)   | 50                         | 38           | 30                      |
| CILINDRO  | PUNTO 4BW450               | PUNTO 4BW450 | PUNTO 4BW450            |
| ALCANCE DE DESCARGA (PIES / M)  | 60 - 80 / 18,19 - 24,26    |              | 50 - 55 / 15,24 - 16,26 |
| T.º DE FUNCIONAMIENTO (ºF / ºC)   | -40º A +120º / -40º A +49º |              |                         |
| LONGITUD DE LA MANGUERA (PIES / M)  | 50 / 15,24                 |              |                         |
| DIÁMETRO DE LA MANGUERA (IN. / CM)  | 1 / 2,54                   |              |                         |
| RUEDAS [ACERO] (IN. / CM)<br>MODELO "R" CON BANDAS DE<br>RODADURA DE GOMA ANTICHISPAS | 36 X 6 / 91,44 X 15,24     |              |                         |
| CAUDAL (LBS. / SEC.)  | 4,8                        | 6,6          | 5,2                     |
| APROBADO POR LA USCG  | SÍ                         |              |                         |