

# CHAQUETA DE PARA-ARAMIDA Y PEOX CON FORRO



Ref. ALUVES19A

Chaqueta anticalórica y contra proyecciones. Puños rectos. Cierre delantero por presiones y banda de velcro. Disponible sobre pedido. PAN pre-oxidado/Para-aramida aluminizado REFLESPACE® 515 g/m<sup>2</sup>. Forro 100% algodón PROBAN® 310 g/m<sup>2</sup>.

## Características del producto

**COLOR**  
Aluminio

**TALLA**  
M, L, XL, XXL



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección.

EN ISO 11612:2015 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama

A1;A2: Propagación de la llama limitada (de A1 a A2, X=no probado)

B1: Calor convectivo (de B1 a B3, X=no probado)

C3: Calor radiante (de C1 a C4, X=no probado)

D3: Proyecciones de aluminio en fusión (marcado D1 a D3, X = no probado)

E3: Proyección de fuente en fusión (de E1 a E3, X=no probado)

F1: Calor de contacto (de F1 a F3, X=no probado)



## Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
ALUVES19ATM	3295249238315	Aluminio	M	1	-
ALUVES19AGT	3295249238339	Aluminio	L	1	-
ALUVES19AXG	3295249238346	Aluminio	XL	1	-
ALUVES19AXX	3295249238353	Aluminio	XXL	1	-

# PANTALÓN DE PARA ARAMIDA PREOX ALUMINIZADO CON FORRO



Ref. ALUPAN19A

Pantalón anticalórica y contra proyecciones. Bajos de piernas rectos. Cierre delantero por presiones y banda de velcro. Tirantes elásticos. Disponible sobre pedido.  
PAN pre-oxidado/Para-aramida aluminizado REFLESPACE® 515 g/m<sup>2</sup>.  
Forro 100% algodón PROBAN® 310 g/m<sup>2</sup>.

## Características del producto

COLOR

Aluminio

TALLA

M, L, XL, XXL



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección.

EN ISO 11612:2015 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama

A1;A2: Propagación de la llama limitada (de A1 a A2, X=no probado)

B1: Calor convectivo (de B1 a B3, X=no probado)

C3: Calor radiante (de C1 a C4, X=no probado)

D3: Proyecciones de aluminio en fusión (marcado D1 a D3, X = no probado)

E3: Proyección de fuente en fusión (de E1 a E3, X=no probado)

F1: Calor de contacto (de F1 a F3, X=no probado)



## Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
ALUPAN19ATM	3295249238117	Aluminio	M	1	-
ALUPAN19AGT	3295249238216	Aluminio	L	1	-
ALUPAN19AXG	3295249238223	Aluminio	XL	1	-
ALUPAN19AXX	3295249238230	Aluminio	XXL	1	-