

## GABINETE DE SEGURIDAD DE LÍQUIDOS INFLAMABLES



### Resumen del producto

- Diseñado para el almacenamiento seguro de productos químicos y líquidos inflamables.
- Dimensiones exteriores de 65 pulgadas de alto x 43 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de profundidad (1651 mm de alto x 1092 mm de ancho x 457 mm de profundidad)
- Capacidad de almacenamiento de 45 gal (170 L) de líquidos inflamables
- Diseño resistente al fuego y a prueba de fugas
- Cumple con OSHA, NFPA 30 y NFPA 1
- Probado contra incendios y aprobado por FM
- **N° de Modelo 894500**

### Descripción:

Una de las principales causas de incendios industriales es el almacenamiento y manipulación inadecuados de líquidos inflamables. El gabinete de seguridad inflamable Justrite Standard Sure-Grip® EX con puertas de cierre manual (modelo 894500) está diseñado para almacenar líquidos inflamables de forma segura. Sus dimensiones exteriores son 65 pulgadas de alto x 43 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de profundidad (1651 mm de alto x 1092 mm de ancho x 457 mm de profundidad). Estos gabinetes amarillos pueden almacenar 45 gal (170 L) de líquidos inflamables.

Las puertas de alto rendimiento, con cierre manual y cierre automático (a prueba de fallos, de acero inoxidable de 3 puntos) se abren hasta 180 grados y se cierran de forma segura para una máxima protección en condiciones de incendio cuando se cierran. Las bisagras tipo piano continuas garantizan que las puertas se cierren suavemente en todo momento.

Para mayor seguridad, cada gabinete viene con una innovadora manija U-Loc™ que no requiere rotación manual para enganchar el pestillo obligatorio. Los gabinetes incluyen una cerradura de cilindro y un juego de llaves, o puedes optar por usar tu propio candado. Las etiquetas de advertencia reflectantes trilingües Haz-Alert™ que dicen "INFLAMABLE – MANTÉN FUEGO ALEJADO" son muy visibles en condiciones de incendio o durante cortes de energía cuando se iluminan con una linterna.

El modelo 894500 cuenta con dos estantes SpillSlope® de acero galvanizado patentados diseñados para dirigir los derrames hacia la parte posterior e inferior hacia un sumidero a prueba de fugas de 2 pulgadas (51 mm) que cumple con los requisitos de la EPA. Ajustables en centros de 3 pulgadas (76 mm), todos los estantes SpillSlope cumplen con los estándares ANSI MH28.1 con una carga segura permitida de 350 lb (159 kg). Los colgadores de estantes soldados se entrelazan con el estante para ofrecer la máxima estabilidad sin soportes endebles que se puedan perder. Para estantes de repuesto, utilice el modelo 29937.