

**LÁMPARA DE CABEZA DOBLE-LUZ Ref. XPR-5553G**



**DUAL LIGHT TECHNOLOGY**



Foco y luz de inundación **Dual-Light™** al mismo tiempo




Incluye cierres **Dual Lock de 3M** para aplicación en cascos sin banda



Resistente al agua **IP-67**, impactos y químicos



Interruptor único ubicado en la parte superior de la luz para fácil acceso



**DUAL LIGHT TECHNOLOGY**

**IP-67 DUST/WATER PROOF**

**CLASS I DIV 1**

**USB RECHARGEABLE**

**250 LÚMENES**

**KIT DE CASCO CERO BANDAS INCLUIDO**

# LÁMPARA DE CABEZA DOBLE-LUZ Ref. XPR-5553G

## RECARGABLE

### NÚMERO DE ARTÍCULO/CÓDIGO UPC

- XPR-5553G, UPC 0 17398 80804 0

### APLICACIONES DE MERCADO

- Ambientes de trabajo peligrosos, industrial, bomberos y rescate

### CERTIFICACIONES

- cULus, CE, UKCA

### MATERIAL DEL ESTUCHE

- Polímero ingenierizado

### LÚMENES DE FOCO/DURACIÓN

- ALTO: 225L, duración de 7.5 hrs.

### LÚMENES DE LUZ DE INUNDACIÓN/DURACIÓN

- ALTO: 130L, duración de 15 hrs.

### LÚMENES DE LUZ DUAL/DURACIÓN

- ALTO: 250L, duración de 7 hrs.

### CANDELA

- ALTO: 3013

### DISTANCIA DEL HAZ

- ALTO: 110 m

### CALIFICACIÓN DE POLVO/AGUA

ANSI IP-67 a prueba de polvo / impermeable

### CALIFICACIÓN DE CAÍDA

- 2 metros

### DIMENSIONES

- LARGO: 2.15 pulg. (55 mm)
- ANCHO: 3.52 pulg. (89 mm)
- PROFUNDIDAD: 2.09 pulg. (53 mm)
- PESO: 5.6 oz (159 g)

### BATERÍA

- Li-ion Integrado

### GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

### QUÉ INCLUYE

- Lámpara de Cabeza
- Batería Li-ion Integrada Recargable por USB
- Cable USB Macho de 2 pies a Micro-USB
- Cinta Elástica Antideslizante
- Correa de Caucho para Casco de Seguridad
- Cierres Recerrables Dual Lock de 3M
- Manual de Instrucciones

FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	225 LUMENS	130 LUMENS	250 LUMENS
	7h 30min	15h	7h
	110m		
	3013cd		
	2m		
	1m		

Bayco Products, Inc. XPR-5553G  
640 S. Sanden Blvd.  
Wylie, TX 75098

**cULUS LISTED**  
E 467756  
ID 4003544  
INTRINSICALLY SAFE  
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3C  
CLASS II & III GRPS E-G T160°C  
CLASS I ZONE 0 GRP IIC T3  
ZONE 20 GRP IIIC T200°C  
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C  
3.7V/Cell 5562-BATT

CE UK CA  
SEE INSTRUCTION MANUAL  
VOIR MANUEL MFG MM-YY

**CERTIFICACIONES**  
CE cULUS LISTED BC S UK CA

