

LINTERNA DUAL-LIGHT Ref. XPP-5414GX




Interruptores dobles montados en la parte superior. Fácil de usar con guantes.



Reflector desenfocado para la iluminación en primer plano



Potentes imanes de tierras raras en la parte trasera para uso adicional de manos libres



A prueba de polvo/impermeable (IP-67) y resistente a productos químicos y al calor para cualquier entorno



DISPONIBLE COMO KIT



LINTERNA DUAL-LIGHT Ref. XPP-5414GX

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC:

- XPP-5414GX (solo luz) 0 17398 80664 0
- XPP-5414GX-KO1 (luz con soporte) 0 17398 80665 7
- NS-HMC7 (solo soporte) 0 17398 80666 4

APLICACIONES DE MERCADO:

- Entornos de trabajo peligrosos, industrial, automotriz, bomberos y equipo de rescate

CERTIFICACIONES:

- CLASE I DIV 1: GRPS A-D T3
- CLASES II Y III DIV 1: GRPS E-G T135°C
- CLASE I ZONA 0: Ex ia IIC T3 Ga
- Certificación ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
- Certificación IECEx: Ex ia op is IIC T3 Ga

MATERIAL DE LA CAJA:

- Polímero de diseño técnico

LÚMENES/AUTONOMÍA LINTERNA:

- 120 lm, 24 h autonomía

REFLECTOR

- 120 lm, 24 h autonomía

DUAL-LIGHT:

- 120 lm, 24 h de autonomía

CANDELA:

- 3.100

DISTANCIA ENTRE HACES:

- 111 m

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA:

- ANSI IP-67 a prueba de polvo/impermeable

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LAS CAÍDAS:

- 2 metros

DIMENSIONES:

- LONGITUD: 6,25 pulg. (159 mm)
- DIÁMETRO DEL MANGO: 0,86 pulg. (22 mm)
- DIÁMETRO DEL CABEZAL: 1,28 pulg. (33 mm)
- PESO: 4,1 oz (116 g)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

- Baterías AA (no incluidas)

GARANTÍA:

- Limitada durante la vida útil







QUÉ SE INCLUYE

XPP-5414GX

- Linterna
- Clip extraíble/reversible
- Manual de instrucciones

XPP-5414GX-K01

- Linterna
- Montaje multiángulo NS-HMC7
- Clip extraíble/reversible
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	120 LUMENS	120 LUMENS	120 LUMENS
	24h	24h	24h
	111m		
	3100cd		
	2m		
	1m		

PRODUCTO CERTIFICADO				
				
				