

LINTERNA DUAL-LIGHT Ref. XPR-5522GMX



INTERRUPTORES DOBLES

Linterna y reflector de fácil operación **independientes** o de uso simultáneo en modo Dual Light™.

IMANES

Imanes de tierras raras en la parte trasera y en el clip de bolsillo **que permiten la operación de manos libres.**



Hay un **reflector suave y desenfocado** integrado en la carcasa, el cual es perfecto para la iluminación de primer plano.



Los interruptores de doble cuerpo están perfectamente colocados para un fácil manejo con una sola mano, incluso con guantes.



Los imanes integrados en la base del mango y el clip de bolsillo proporcionan opciones para un uso ilimitado de manos libres.

FL1 STANDARD	FLASH	FLOOD	DUAL-LIGHT
	240 LUMENS	175 LUMENS	400 LUMENS
	8h	8h 30min	4h 45min
	178m		
	7964cd		
	2m		
	1m		



LINTERNA DUAL-LIGHT Ref. XPR-5522GMX

RECARGABLE

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

XPR-5522GMX - 017398805643

CERTIFICACIONES:

- CE, cETLus, ATEX, IECEX, MSHA, KOSHA, UKCA, INMETRO

MATERIAL DE LA CAJA:

- Polímero ABS

LÚMENES/AUTONOMÍA

REFLECTOR CONCENTRADO

- ALTA: 240 lm, 8 h autonomía

REFLECTOR

- ALTA: 175 lm, 8,5 h autonomía

DUAL-LIGHT

- ALTA: 400 lm, 4,75 h autonomía

CANDELA

- ALTA: 7.964

DISTANCIA ENTRE HACES

- ALTA: 178 m

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA:

- IP-67 (a prueba de polvo/impermeable)

CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LAS CAÍDAS:

- 2 metros

DIMENSIONES

- LARGO: 7,4 pulg. (188 mm)
- ANCHO: 1,7 pulg. X 1,3 pulg. (33 mm x 43 mm)
- DIÁMETRO DEL BISEL: 2,1 pulg. (53 mm)
- PESO: 9,9 oz (280 g)

BATERÍA

- Batería de iones de litio integrada (incluida)

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

QUÉ SE INCLUYE

- Luz con batería
- Cordón
- Cargador
- Cables de CA y CC

FL 1 STANDARD			
	240 LUMENS	175 LUMENS	400 LUMENS
	8h	8h 30min	4h 45min
	178m		
	7964cd		

Bayco Products, Inc.
640 S. Sanden Blvd.
Wylie, TX 75098

Model XPR-5522GMX Safety Flashlight
Permissible Flashlight Assembly



APPROVAL No. 20-A160002-0

TESTED FOR INTRINSIC SAFETY IN METHANE-AIR MIXTURES ONLY

- WARNINGS: 1) MSHA approved for use with one part number 5522-BATT rechargeable battery pack only.
2) The Model XPR-5522GMX Safety Flashlight is only to be charged on the surface, or underground in accordance with the applicable regulations pertaining to battery-charging stations (reference 30 CFR 75.340) with a Bayco Products, Inc. model 5522-CHGR1.
3) Do not open in areas where permissibility is required.

ATENÇÃO – UTILIZAR SOMENTE BATERIAS 5522-BATT.

ATENÇÃO – NÃO SUBSTITUIR A BATERIA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA PUDE ESTAR PRESENTE.

ATENÇÃO – NÃO RECARREGUE A BATERIA EM ÁREAS CLASSIFICADAS.



CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3
CLASS II DIV 1 GRPS E-G Class III T200°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga
CLASS II ZONE 20 GRP IIIC
Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Ex ia op is IIC T3 Ga



Intertek ITS 16 ATEX201022X
ITS21UKEX0267X
IECEX ITS 16.0045X
-10°C ≤ Tamb ≤ +40°C IP54
3.7V/Cell
Input entity parameters for charging contacts on flashlight:
U: 4.75V
I: 500mA L: 0.0uH
P: 0.59W C: 0.0uF



PRODUCTO CERTIFICADO					