

LINTERNA INTRÍNSECAMENTE SEGURA INTEGRITAS™ Ref.XPR-5584GMX

600 LÚMENES



600
LÚMENES
POTENTES
INCLUYENDO ALTO Y BAJO



Las luces traseras verdes proporcionan visibilidad en áreas de baja iluminación



Potentes imanes de tierras raras en la base para convertirse en manos libres



Incluye **un conveniente cargador con bloqueo de enganche**



A prueba de polvo/impermeable (IP-67) y resistente a químicos/calor para cualquier ambiente



ATEX
ZONE 0
IECEx

CLASS I
DIV 1

LINTERNA INTRÍNSECAMENTE SEGURA INTEGRITAS™ Ref.XPR-5584GMX

RECARGABLE DE ION DE LITIO

NÚMERO DE ARTÍCULO/CÓDIGO UPC

XPR-5584GMX UPC# 0 17398807586

APLICACIONES DE MERCADO

Ambientes de trabajo peligrosos, bomberos, rescate, industrial y automotriz

CERTIFICACIONES

- ATEX, IECEx, InMetro, CE, cULus, UKCA
- El cargador cumple con los requisitos de NFPA-1901 (2009) Montado en cualquier Posición

MATERIAL DEL ESTUCHE

- Polímero de nylon relleno de vidrio

LÚMENES/DURACIÓN

LINTERNA

- ALTO: 600L, 13 hrs. de duración
- BAJO: 250L, 25 hrs. de duración

CANDELA

LINTERNA

- ALTO: 14,096
- BAJO: 7,007

DISTANCIA DEL HAZ

LINTERNA

- ALTO: 237m
- BAJO: 167m

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 (a prueba de polvo e impermeable)

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 7.54 PULG / 19.2 CM
- ANCHO: 4.26 PULG / 10.8 CM
- PROFUNDIDAD: 5.38 PULG / 13.7 CM
- PESO: 2.1 LBS. / 1 OZ. / 1219 G

BATERÍA

- Paquete de batería integrado recargable de Li-ion

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

PATENTADO

- ESTADOS UNIDOS PATENTE 9,713,217 & 10,879,519

QUÉ INCLUYE

- Linterna con Almohadilla 5582-MAGNET Integrada (preinstalada)
- Almohadilla de Goma Estándar
- Paquete de batería recargable de Li-Ion
- Cargador de enganche con bloqueo (5582-CHGR)
- Cable de Carga AC
- Cable de Carga DC
- Correa de hombro removible (5580-STRAP)
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	600 LUMENS	250 LUMENS
	13h	25h
	237m	167m
	14096 cd	7007 cd

Bayco Products, Inc. XPR-5584GMX
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
UL listed for use with Bayco Li-Ion Battery Pack 5584-BATT

UL LISTED
E 467756
ID 4 3544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CE 2575
UK CA 0359
SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL
ATENÇÃO - VER MANUAL DE INSTRUÇÕES

CLASS II DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIC T4 Ga
DEMKO 19 ATEX 2254
UL22JUEX2428
IECEx IUL 19.0075
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
3.7V/Cell 5584-BATT
Um 10V

Segurança
INMETRO
NCC 21.0076

WARNING: Do not charge battery in a hazardous location
WARNING: Do not replace battery when an explosive atmosphere is present

MFG MM-YY

CERTIFICACIONES

